Shield Rock C2/C3 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей

Shield Rock C2/C3 5W-30 – полностью синтетическое малозольное моторное масло (Low SAPS) для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе, двигателей с турбонаддувом, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, сажевыми фильтрами (DPF) и рециркуляцией ОГ. Обеспечивает легкий запуск и надежную защиту в различных условиях эксплуатации, включая экстремальные температуры, городские пробки и бездорожье. Предназначено для двигателей европейских, американских, японских, корейских, китайских и российских производителей.

Область применения

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: customercare@shield-russia.com

Спецификации

API SN/CF

ACEA C2/C3

MB 229.52, 229.51

Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1

Iveco 18-1811 SC1

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Rock C2/C3 5W-30
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.834
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	68.8
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	11.6
Индекс Вязкости	ASTM D2270	160
Динамическая вязкость (MRV) при -35°C, мПа·с	ASTM D4684	21 800
Щелочное Число, мг KOH/г	ASTM D2896	7.1
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-38

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Надежная защита от износа

Защищает детали современных двигателей и увеличивает их срок службы в различных режимах, включая экстремальные температуры, старт-стоп и бездорожье.

Стойкость к термическому разложению и окислению

Благодаря устойчивости к термическому разложению и окислению масло надежно смазывает детали двигателя при высоких рабочих температурах и препятствует образованию высокотемпературных отложений в течение всего интервала замены.

Сниженный расход масла на долив

Применение базовых масел с пониженной испаряемостью способствует снижению расхода масла на долив.

Защита систем снижения токсичности выхлопа

Малозольная рецептура специально разработана для защиты сажевых фильтров от зольных отложений.

Улучшенные низкотемпературные свойства

Легкий запуск и быстрый прогрев двигателя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.
Отработанную жидкость необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

LLC Shield Petrochemicals

customercare@shield-russia.com

www.shield-russia.com

8 800 250-06-64