SP Gelio Li 45 S00

Полусинтетическая смазка **SP Gelio Li 45 S00** разработана для применения в централизованных системах смазки шасси коммерческого транспорта.

Благодаря хорошей текучести смазка **SP Gelio Li 45 S00** легко прокачивается компактными системами смазки прогрессивного типа.

Области Применения



Спецификация
DIN 51502: KP 00 K-50

Рекомендованная температура окружающей среды

Срок службы	■■■□□
Защита от износа	■■□□□
Стойкость к вымыванию	■■■□□
Работа при высоких температурах	□□□□□
Работа при отрицательных температурах	■■■■■

Применение синтетических базовых масел улучшает низкотемпературные свойства смазки, в том числе при применении в Централизованных Системах Смазки прогрессивного типа.
Смазка **SP Gelio Li 45 S00** не блокирует трубопроводы даже большой протяженности и при низких давлениях в системе.
Смазка **SP Gelio Li 45 S00** может использоваться для смазывания легко-нагруженных редукторов.

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	SP Gelio Li 45 S00
Тип Загустителя	-	Литий-кальциевый
Базовое масло	-	Полусинтетическое
Цвет	-	Красный
Кинематическая вязкость БМ при 40°C, сСт	ASTM D445	45
Пенетрация после перемешивания, при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D217	430-460
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2596	160
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	120

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не опасен для здоровья и окружающей среды.
Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.
Отработанный материал необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: Customercare@shield-russia.com

LLC “Shield Petrochemicals”
www.sp-gelio.com 8 800 250-06-64 Customercare@shield-russia.com