SP Gelio LiX 100 S1

Синтетическая смазка **SP Gelio LiX 100 S1** разработана для смазывания тяжело-нагруженных узлов качения и скольжения. Смазка рекомендована для применения в технике, производители которой запрещают применение смазок с твёрдыми наполнителями.
Смазка рекомендована для применения в Централизованных Системах Смазки в условиях низких температур.

Области Применения

Спецификация
DIN 51502: KP 1 K-40

Рекомендованная температура окружающей среды

Срок службы	■■■■■
Защита от износа	■■■■□
Стойкость к вымыванию	■■■■□
Работа при высоких температурах	■■■□□
Работа при отрицательных температурах	■■■■□

Смазка **SP Gelio LiX 100 S1** производится на основе литиевого комплексного загустителя, обладающего более высокой стойкостью к воздействию высоких температур и вымыванию, по сравнению с литиевыми загустителями.
Применение синтетических базовых масел улучшает низкотемпературные свойства смазки.
Класс консистенции NLGI 1 обеспечивает возможность применения смазки при температурах окружающей среды выше 0°C.

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	SP Gelio LiX 100 S1
Тип Загустителя	-	Комплексный Литиевый
Базовое масло	-	Синтетическое
Цвет	-	Янтарный
Кинематическая вязкость БМ при 40°C, сСт	ASTM D445	130
Пенетрация после перемешивания, при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D217	310-340
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2596	>315
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	+250

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не опасен для здоровья и окружающей среды.
Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.
Отработанный материал необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: Customercare@shield-russia.com

LLC “Shield Petrochemicals”
www.Shield-Russia.com 8 800 250-06-64 Customercare@shield-russia.com