Shield Rock S5 N40

Моторное масло для стационарных газовых двигателей

Shield Rock S5N 40 –моторное масло для газовых двигателей, разработанное для применения в высокофорсированных четырехтактных газовых двигателях, требующих использования масел с пониженной зольностью.
Моторное масло **Shield Rock S5N 40** разработано специально для обеспечения увеличенных интервалов замены в двигателях последних поколений, работающих на газомоторном топливе.

Область применения

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: CustomerCare@Shield-Russia.com

Спецификации

GE Jenbacher Тип 2, Тип 3, Тип 4 (A & B), Тип 6 (C &E) Природный газ (Класс A) и Биогаз (Класс B)

Cummins QSV 81/91, QSK 60G

CAT CG132, CG170, CG260
MWM TCG 2016, TCG 2020, TCG 2032

MTU Series 4000

Perkins Series 4000

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Rock S5N 40
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.890
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	124
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	13,8
Индекс Вязкости	ASTM D2270	108
Щелочное Число	ASTM D2896	4,5
Сульфатная Зольность	ISO 3987	0,45
Температура вспышки, °C	ASTM D92	255
Температура застывания, °C	ASTM D97	-18

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Увеличенный срок службы
Рецептура обеспечивает увеличенный ресурс смазочного материала, по сравнению с моторными маслами предыдущих поколений, за счёт высокой стойкости к воздействию продуктов окисления.

Защита смазываемого оборудования
Высокая стойкость смазочного материала к образованию отложений. Оптимизированное содержание металлических компонентов в составе способствует защите клапанов от прогара и сохранению ресурса каталитических нейтрализаторов.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.
Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Petrochemicals

141501 Московская обл., г. Химки, ул. Молодёжная, д. 74

Customercare@Shield-Russia.ru
8 (800) 250-06-64
www.shield-russia.ru

Версия документа №405.1 от 01.06.2025