



Shield Engine Premium Protection 15W-40

Моторное масло для тяжело нагруженных двигателей

Моторное масло **Shield Engine Premium Protection 15W-40** рекомендовано для применения в тяжело нагруженных дизельных двигателях класса Евро-4 и ниже дорожной и внедорожной техники, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Разработано с учетом особенностей двигателей, оборудованных системами рециркуляции ОГ (EGR).

Область применения



Для подробных рекомендаций по применению продукта обращайтесь в службу технической поддержки: CustomerCare@Shield-russia.com

Спецификации

API CI-4 PLUS/CI-4/SL
ACEA E7
JASO DH-1
Cummins CES 20078
CAT ECF-2
MTU Тип 2
MB 228.3
Renault Truck RLD-2
Volvo VDS-3
MAN 3275-1
MACK EO-M Plus
ZF TE-ML 07C

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Engine Premium Protection 15W-40
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.856
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	110.0
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	14.8
Индекс Вязкости	ASTM D2270	130
Щелочное Число, мг КОН/г	ASTM D2896	10.5
Температура вспышки, °C	ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Усиленная защита от износа

Специальная противоизносная технология Protective Shield Technology надежно защищает детали двигателя.

Защита при повышенных рабочих температурах масла

Образует прочную смазывающую плёнку и эффективно противостоит образованию высокотемпературных отложений.

Сниженный расход масла на долив

Применение базовых масел с пониженной испаряемостью способствует снижению расхода моторного масла на угар.

Упрощение номенклатуры




Возможно применять в смешанных парках техники.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Petrochemicals
141501 Московская обл., г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 74

 Customercare@shield-russia.com
 8 800 250-06-64
 www.shield-russia.com